

●外気処理用エアークフィルタ

■ガラス繊維製自動巻取交換用ロールフィルタ

形式	寸法		形式	寸法	
	厚み(mm)	巾(mm)×長さ(m)		厚み(mm)	巾(mm)×長さ(m)
CMR-M-50SR-N2S	50	600×20	CMR-M-503R-Y1S	50	914×20
CMR-M-50AR-N2S	50	800×20	CMR-M-504R-Y1S	50	1,220×20
CMR-M-50DR-N2S	50	1,000×20	CMR-M-505R-Y1S	50	1,540×20
CMR-M-50MR-N2S	50	1,200×20	CMR-M-506R-Y1S	50	1,820×20
CMR-M-50CR-N2S	50	1,400×20	CMR-M-20AR-N2S	20	800×20
CMR-M-50BR-N2S	50	1,600×20	CMR-M-20MR-N2S	20	1,200×20
CMR-M-50LR-N2S	50	1,800×20	CMR-M-20BR-N2S	20	1,600×20

■ロングライフフィルタ



NFPタイプ


形式	枠厚(mm)	効率(%)	ろ過材	再生	圧力損失(Pa)		枠材質
					初期	最終	
NFP	15	20	PP ハニカム	可	4.9	29	アルミニウム
	25	29			4.4	29	
	30	29			4.4	29	
	50	36			5.4	29	



NFSタイプ

形式	枠厚(mm)	効率(%)	ろ過材	再生	圧力損失(Pa)		枠材質
					初期	最終	
NFS	25	66	FS-1705	可	17	98	アルミニウム
	30	66			17		
	50	70			21		

■ロックフィルタ



形式	枠厚(mm)	効率(%)	ろ過材	再生	難燃性	圧力損失(Pa)		枠材質
						初期	最終	
OM-150	15	21	サランモノ フィラメント	可	不可	8	9	アルミニウム ステンレス
	25	27				9	13	
	50	38				13	21	

■金属ウールフィルタ



形式	枠厚(mm)	効率(%)	ろ過材	重ね枚数	再生	難燃性	圧力損失(Pa)		枠材質
							初期	最終	
アルミウール	25	15	アルミ線	8枚	可	可	6	7	アルミニウム又は ステンレス
	50	30					14枚	8	

形式：SSウール・SUSウール・銅ウールがあります。


■サランネットフィルタ



形式	厚み(mm)	効率(%)	ろ過材	再生	難燃性	圧力損失(Pa)		備考
						初期	最終	
サランネット	5~6	30	ポリプロピレン	可	不可	6	12	レザー被覆仕上

●外気処理用エアークフィルタ

■不織布エアークフィルタ



[アルミ枠付]



[ロール]

不織布パネル形フィルタ・交換用ろ過材

形式	寸法(mm) たて×横×奥行	定格風量 (m ³ /min)	圧力損失(Pa)		洗浄	難燃焼	備考
			初期	最終			
DS-150-22-※-10	500×500×10	22(37)	20(29)	147	○	○	異形寸法の製作出来ます。
DS-150-31-※-10	610×610×10	31(56)	20(29)	147	○	○	
DS-300-22-※-15	500×500×15	22(37)	20(49)	196	○	○	
DS-300-31-※-15	610×610×15	31(56)	20(49)	196	○	○	定格風量・圧力損失の()は ()なしは1.5m/s時、()内 の数値は2.5m/s時の場合を 表示しています。
DS-400-22-※-15	500×500×15	22(37)	29(59)	196	○	○	
DS-400-31-※-15	610×610×15	31(56)	29(59)	196	○	○	
DS-600-22-※-20	500×500×20	22(37)	39(88)	196	○	○	※REA—アルミ枠 RES—ステンレス枠 M—交換用ろ過材
DS-600-31-※-20	610×610×20	31(56)	39(88)	196	○	○	
DS-600-22-※-25	500×500×25	22(37)	39(88)	196	○	○	
DS-600-31-※-25	610×610×25	31(56)	39(88)	196	○	○	


不織布ロールフィルタ

形式	材質	寸法(m) 巾×長さ	厚さ (mm)	風速 (m/sec)	捕集効率 (%)
DS-140	ポリエステル	1.6×30	7	2.0	45
DS-150	ポリエステル	1.6×30	7	2.5	57
DS-300	ポリエステル	1.6×30	10	2.5	72
DS-400	ポリエステル	1.6×20	13	2.5	76
DS-600	ポリエステル	1.6×20	18	2.5	82
DS-340	ポリエステル	1.6×20	28	2.5	75
DS-340R	ポリエステル	1.6×20	23	2.5	85
DS-465	ポリエステル	1.6×20	15	1.5	80
DS-305T	ポリエステル	1.6×20	18	0.7	98

不織布自動巻取交換用フィルタ

形式	寸法 巾(mm)×長さ(m)
DSR-340R-TH-A2	800×20
DSR-340R-TH-M2	1,200×20
DSR-340R-TH-B2	1,600×20
DSR-340R-VH-A2	830×20
DSR-340R-VH-B2	1,130×20
DSR-340R-VH-C2	1,430×20
DSR-340R-SH-C1	825×20
DSR-340R-SH-E1	1,130×20
DSR-340R-FH-H2	1,040×20

■ガラス繊維エアークフィルタ



[アルミ枠付]



[ロール]

ガラス繊維製パネル型フィルタ

形式	寸法(mm) たて×横×奥行	定格風量 (m ³ /min)	圧力損失(Pa)		捕集効率 (%)	備考
			初期	最終		
CM-22-※-R50	500×500×50	22(37)	29(59)	137	85	※REA—アルミ枠 BW—ボール紙枠 RES—ステンレス枠 SW—金ボール紙枠(CM-22のみ) KW—ベニヤ合板枠 M—ろ過材のみ
CM-30-※-R50	600×600×50	30(55)	29(59)	137		
CM-31-※-R50	610×610×50	31(56)	29(59)	137		

R:フィルタオイル付、L:フィルタオイルなし